




Anleitung zum Freilegen der Codes für i-Kfz

ZB I	ZB II	Zulassungssiegel			
<p>Grünes Feld auf der Rückseite. Der Code ist nur vorhanden, wenn die ZB I ab 01.01.2015 ausgestellt wurde. Ältere ZB I besitzen diesen Code nicht und sind für I-KFZ-Anträge leider nicht geeignet.</p>	<p>Feld in der Mitte links. Der Code ist nur vorhanden, wenn die ZB II ab 01.01.2018 ausgestellt wurde. Ältere ZB II besitzen diesen Code nicht und sind für I-KFZ-Anträge leider nicht geeignet.</p>	<p>Der benötigte verborgene Code ist zu finden, wenn die Plakette entfernt wird. Der Code ist nur auf Zulassungssiegeln vorhanden, die ab 01.01.2015 vergeben wurden (zu erkennen an dem außen sichtbaren QR-Code). Ältere Siegel besitzen diesen Code nicht und sind für I-KFZ-Anträge leider nicht geeignet. Diese Siegel ohne Code dürfen nur von der Zulassungsbehörde entstempelt werden.</p>			
					
Wie lege ich den Sicherheitscode der ZB I / ZB II frei?		Wie lege ich den Sicherheitscode der Zulassungssiegel frei?			
<p>Der Sicherheitscode muss im Verlauf der I-KFZ-Antragstellung freigelegt und eingegeben werden. Dadurch wird das Dokument entwertet. Bitte legen Sie den Sicherheitscode deshalb erst frei, wenn Sie im Verlauf der I-KFZ-Antragstellung dazu aufgefordert werden.</p> <p>Die Codes auf der ZB am besten mit einem stumpfen Gegenstand (z.B. Münze) freirubbeln, ein zu scharfer Gegenstand könnte den darunter erscheinenden Code unkenntlich machen.</p>		<p>Der Sicherheitscode muss im Verlauf der I-KFZ-Antragstellung freigelegt und eingegeben werden. Durch das Freilegen des Codes wird das Siegel zerstört und entwertet. Bitte beginnen Sie mit dem Freilegen des Sicherheitscodes erst, wenn Sie im Verlauf der I-KFZ-Antragstellung dazu aufgefordert werden.</p> <p>Ziehen Sie am besten zuerst die obere Schicht der Plakette ab (evtl. mit einem Herdschaber anheben und dann die Folie von Hand abziehen). Unter dem Niedersachsen-Wappen in der Mitte befindet sich das Feld, unter dem sich der Code befindet. Rubbeln Sie diesen vorsichtig mit einem stumpfen Gegenstand frei (z.B. Münze).</p>			
Schritt 1		Schritt 2		Schritt 1	Schritt 2
